

Bluetooth®ワイヤレス接続対応
ヘッドフォンアンプ&プリアンプ機能搭載
デジタル4系統 ハイレゾ入力対応 D/Aコンバーター
FX-AUDIO- DAC-X6J+W



ブランド : FX-AUDIO-®
商品名 : DAC-X6J+W
発売日 : 2022年9月22日
標準価格 : ¥16,800 (税込)

株式会社 ノースフラットジャパン
〒594-0002 大阪府和泉市上町571
TEL : 0725-24-1284 URL : nfj.jp





洗練されたデザインと操作性にワイヤレス接続機能を加えた"DAC-Xシリーズ"最上位モデル
高性能ヘッドフォンアンプ及びプリアンプ機能を搭載し、Bluetoothでの無線接続を含め
4系統のデジタル入力切り替えに対応した ハイレゾ D/Aコンバーター製品です。

「DAC-Xシリーズ」のコンセプトのみを引き継いで全く新しい設計で新規開発を行い、搭載IC・
回路基板・デザイン・操作性を一新。新世代の高性能・高音質DAC ICを中心に、その特性・
性能を最大限活かした設計により音質に磨きをかけ、機能と操作性も大幅に向上させました。

【製品の特徴】

■ D/A変換部ICにES9018K2Mを採用

D/AコンバーターICとしてESS Technology 「ES9018K2M」を採用。

全体的な回路構成もICの特性を最大限に活かすよう設計することにより、全帯域に渡って音の分離が良く高解像度
かつクリアな音質を実現。音像が目前に浮かび上がるようなリアリティをぜひご体感ください。

■ シングルエンド変換部にLM4562オペアンプを採用

DAC ICの高解像度でクリアな音質特性を活かすため、直後のシングルエンド変換回路のオペアンプとして、超低歪み、
低ノイズ、高スルーレートの「LM4562」オペアンプを採用しました。リアリティに溢れる音像を引き出します。

■ ヘッドフォン専用アンプIC採用による高性能ヘッドフォンアンプ機能を搭載

音質・ドライブ能力共に高い評価を得ているTexas Instruments「TPA6120A2」ヘッドフォンアンプICを採用。

■ USB入力でハイレゾ24bit/192kHzに対応

USBレシーバーICにはC-Media「CM6642」を採用し、USB入力で最大24bit/192kHzの入力に対応しています。

■ Bluetoothワイヤレス接続に対応

BluetoothレシーバーICはBluetooth 5.0準拠のQualcomm「QCC3008」を採用し、SBC/AAC/apt-X/aptX-LL
コーデックに対応しています。Bluetooth機能搭載のスマホ・タブレット・オーディオプレーヤー等との接続も簡単です。

■ 高品質部品を惜しみなく採用

各主要機能を受け持つICは当然のことながら、受動部品についても高品質部品を惜しみなく採用。各種カップリング
コンデンサには高品質フィルムコンデンサを採用し、音声信号部にはMELF型抵抗部品を採用するなど、音質への
影響が大きい箇所にはコストを惜しまず高品質部品を採用しています。

【製品仕様】

カラー：ブラック/シルバー

デジタル入力：[4系統] Bluetooth/USB TypeB端子/光デジタル音声入力(角型)/同軸デジタル音声入力

入力対応フォーマット：PCM 2chステレオ 最大24bit 192kHz

Bluetoothバージョン：5.0

Bluetooth対応コーデック：SBC/AAC/apt-X/aptX-LL

アナログ出力：ステレオRCA端子

ヘッドフォン出力：6.3mm標準ステレオヘッドフォンジャック

DAC IC：ESS Technology ES9018K2M

USBレシーバー IC：C-Media CM6642

BluetoothレシーバーIC：QualcommQCC3008

ヘッドフォンアンプIC：Texas Instruments TPA6120A2

ヘッドフォン回路オペアンプ：Texas Instruments OP1656

シングルエンド変換部オペアンプ：Texas Instruments LM4562

電 源：DC12V / 電源容量1A以上 (ACアダプター別売)

電源コネクタ：外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)

付属品：Bluetoothアンテナ・説明書

サイズ：幅116mm×奥行180mm×高さ35mm(突起部を除く)

重 量：450g

