

Bluetooth®入力 2.1ch出力対応 プリメインアンプ

FX-AUDIO- **FX-502J+SW**



ブランド : FX-AUDIO-®
商品名 : FX-502J+SW
発売日 : 2024年1月10日
標準価格 : ¥11,980 (税込)

株式会社 ノースフラットジャパン
〒594-0002 大阪府和泉市上町571
TEL : 0725-24-1284 URL : nfj.jp



高音質コーデック対応のBluetoothレシーバーを搭載した2.1chプリメインアンプ

デジタルアンプIC「TPA3116D2」を2基搭載することにより、ステレオスピーカー出力最大50W×2ch出力に加えてサブウーファースピーカーの接続・駆動を実現した2.1ch出力のプリメインアンプです。アナログ入力2系統に加えBluetooth入力にも対応しており、高音質の無線ワイヤレス接続で簡単にお使い頂けます。

大型のスピーカーを用意せずとも、小型のスピーカーとパッシブサブウーファースピーカーの2.1ch構成で、小型のステレオスピーカーのみでは再生できなかった迫力のある低音再生が可能となり、ニアフィールドでのリスニングから映画鑑賞まで、迫力のある音をお楽しみいただけます。



【製品の特徴】

■ デジタルアンプICを2基搭載し2.1ch出力に対応

定評のある「TPA3116D2」デジタルアンプICを2基搭載し、最大50W+50W（4Ω時）ステレオスピーカー出力と、PBTTL接続によるモノラル最大75W サブウーファー出力を実現。

ステレオスピーカーに加えパッシブサブウーファー*の接続に対応しました。

音楽ソースはもちろん、テレビ番組や映画も迫力のある重低音でお楽しみいただけます。

*パワードタイプでもスピーカーレベル入力端子を備えたパワードサブウーファーの場合は接続可能です。

■ Bluetoothワイヤレス接続に対応

Bluetooth 5.0準拠のQualcomm「QCC3034」を採用し、SBC/AAC/aptX/aptX HDコーデックに対応。

Bluetooth機能搭載のスマホ・タブレット・オーディオプレーヤー等との接続も簡単です。

■ 高音質コーデック「aptX HD」に対応

これまでのSBC/AAC/aptXコーデックの16bitに対し、24bitまで拡張されたaptX HDでは従来の256倍もの細かさで音の表現が可能となっており、aptX HD対応機器との接続で高音質でお楽しみ頂けます。

■ サブウーファーボリューム&トーンコントロール調整可能

低域はサブウーファー出力ボリュームコントロール機能により、高域はトーンコントロール(TREBLE)機能により、好みの音質に調整可能です。



【製品仕様】

カラー：ブラック

デジタルアンプ IC：Texas Instruments TPA3116D2 ×2

Bluetoothレシーバー IC：Qualcomm QCC3034

Bluetoothバージョン：5.0

Bluetooth対応コーデック：SBC/AAC/aptX/aptX HD

入力端子：ステレオRCA端子(金メッキ仕様) / 3.5mmステレオミニジャック

出力端子：2chステレオスピーカー出力端子/1chサブウーファースピーカー出力端子
(バナナプラグ対応金メッキスピーカーターミナル)

スピーカー出力：最大50W x 2ch (4Ω時)

サブウーファー出力：最大75W (4Ω時)

対応スピーカー：4Ω～8Ω

対応ウーファー：4Ω～8Ωパッシブサブウーファー / スピーカーレベル入力対応パワードサブウーファー

機能：Bluetooth無線接続 / トーンコントロール調整(TREBLE) / サブウーファー出力ボリューム調整

電源：DC19V-24V / 電源容量2A以上 (ACアダプター別売)

電源コネクタ：DCジャック 外径5.5mm 内径2.5mm (センタープラス仕様)

付属品：Bluetoothアンテナ・説明書

サイズ：高さ33mm×幅133mm×奥行き108mm(突起部を除く)

本体重量：456g