

ハイレゾ 24bit/192kHz 対応
USBバスパワー駆動 D/D コンバーター

FX-AUDIO- **FX-D03J+**




ブランド:FX-AUDIO-®
商品名:FX-D03J+
発売日:2019年9月25日
標準価格:¥3,280

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571

TEL:0725-24-1284 URL:nfj.jp





ハイレゾ音源に対応した、USBバスパワー駆動のD/Dコンバーターの上位モデル「FX-D03J+」C-Media社「CM6642」オーディオコントローラーICにより、USB接続だけで動作するシンプルなオーディオデバイスながら、最大24bit/192kHzのハイレゾ音源に対応しました。COAXIAL(同軸ケーブル接続)とOPTICAL(光ケーブル接続) 2系統のSPDIF出力を備え、小型で場所を選ばないので、ノートパソコンやタブレット等のデジタルオーディオ出力のない機器へのデジタル出力端子増設目的に便利にお使いいただけるほか、光接続によりパソコンからのノイズを隔離したいといった音質改善用途まで幅広い目的にお使いいただけます。

【製品の特徴】

■CM6642搭載 ハイレゾ対応

USB AUDIO CLASS 2.0に対応した、C-Media社のUSBオーディオコントローラーIC「CM6642」を採用、USB接続で最大24bit/192kHzのハイレゾ音源のデジタル出力に対応します。

■オーディオ専用設計

デジタル変換では一般的にコスト削減のためにノイズやジッター対策が省かれがちですが、オーディオ用コンデンサや低ノイズのシリーズレギュレーターを採用するなど、オーディオ機器として抜かりのない設計となっており、高音質でハイレゾオーディオをお楽しみいただけます。

■論理アンプでの最適化

オーディオコントローラーICの出力負荷を下げて良好な出力特性を保つため、中高価格帯のDDCと同じくロジックICによる増幅を行い、光/同軸それぞれのデジタル出力端子に最適化したシグナルレベルを生成し伝送品質の向上を達成しています。

■USBバスパワー駆動

パソコンとUSBケーブルで接続するだけで動作するUSBバスパワー駆動の製品です。外部電源不要でモバイル環境でも活躍します。

【製品仕様】

デジタル入力：USB TypeB USB1.1/2.0

USBAudioClass1.0/2.0対応

デジタル出力：同軸デジタル音声出力(COAXIAL)

光デジタル音声出力(角型)

対応フォーマット：PCM 最大 24bit 192kHz

USBオーディオコントローラー IC：C-Media製 CM6642

付属品：説明書

サイズ：幅40mm×奥行81mm×高さ25mm(突起部を除く)

重量：90g

対応OS

USBAudioClass 1.0対応:Windows 10/ 8(8.1)& 7/ Vista / XP / 2000/ MacOS X / 9.1以降 ※OS標準ドライバで動作

USBAudioClass 2.0対応:Windows10 Creators Update バージョン1703 ビルド15063 以降 Mac OS X 10.6.4以降

