

# シングルエンド純A級 真空管プリメインアンプ FX-AUDIO- TUBE-P01J



ブランド:FX-AUDIO-®  
商品名:TUBE-P01J  
電 源:ACアダプター(別売)

## ベースモデル

標準真空管付属 標準価格:¥18,800(予価) 発売日未定

## チューニングモデル

TUBE-P01Jアンプ本体を1台ずつ真空管と組み合わせて出力測定を行い  
プリ管とパワー管 合計4本の真空管マッチングテストを行った特別モデル

マッチドペア真空管付属 標準価格:¥31,800

2020年3月20日より ご購入予約申込受付開始

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571

TEL:0725-24-1284 URL:nfj.jp





もっともシンプルで音声信号の純粋な増幅に特化したシングルエンド純A級回路。

その単純さ故にコンディションの維持が障壁となり、一部のマニアが潤沢な時間と手間と費用を惜しみなくかけなければ味わうことのできなかつた世界がありました。

そんな敷居の高かつた本格的な真空管アンプの世界を「TUBE-P01J」が皆様に開放します！

どなたでも難しい作法を気にする事なくお手軽な価格で、心地よい真空管の音質をお楽しみいただけます。

## 【製品の特徴】

- プリアンプ段、パワーアンプ段、共に1チャンネル1真空管のシングル構成  
シンプルでもっとも真空管らしさが出る構成ゆえに、誤魔化しがきかないシングルエンド純A級回路を採用。  
「TUBE-P01J」は名だたる名器と同じく、クリアで原音に忠実な再生を目指して作られました。  
クリアな音質により真空管アンプの特徴である耳に心地よい倍音成分の響きがいっそう際立ちます。
- 現代的で音質重視の電源回路  
真空管の動作電源を交流100Vからではなく、ACアダプターの直流からトランスを介して電源を生成する  
新発想の電源回路を採用。クリーンな電源に対する強いこだわりと、アンプ製品の開発によって培った技術により  
リップルノイズを抑制し、正確で力強い低音から伸びやかで透き通った高音を生み出します。
- 小型化と低価格での販売を同時に実現  
これまで常識だったAC100Vのトランス電源は、交流周波数の倍周波数に出る電圧変動が、物量投入でしか解決  
できないという問題がありました。ACアダプター方式の採用によりこの問題を解決すると共に小型化にも成功。  
B5用紙の2/3程度のサイズというわずかな設置面積と、低価格での販売を実現しています。
- トラブルを未然に防止する安心の保護機能と回路設計  
真空管の状態が安定するまで出力動作を待つ「オートディレイスタート」、内部回路の電流異常を検知し、  
電力供給を制限する「オーバーカレントプロテクション」、出力オープンでもかたんに損傷しないよう計算  
された設計により、取り扱いの難易度を大幅に軽減しました。
- レコードプレーヤー専用のPHONO入力装備  
MM型カートリッジ対応フォノイコライザーを内蔵。アナログレコードプレーヤーと直接接続していただけます。
- 純A級真空管ヘッドフォンアンプ  
スピーカー出力信号を調整する方式の回路を採用し、純A級のダイナミックな音質のままお楽しみいただけます。

## 【製品仕様】

カラー：ブラック / シルバー

定格出力：2.5W×2ch / 対応スピーカー：4Ω～8Ω(2系統)

出力特性：20Hz～20kHz / THD:0.3% / SNR:90dB

真空管：プリアンプ部 6J1×2 / パワーアンプ部 6P1×2

入力端子：PHONO入力(MM) ステレオRCA端子(金メッキ仕様)

LINE入力 ステレオRCA端子(金メッキ仕様)

出力端子：2ch ステレオスピーカー出力 (バナナプラグ対応)

ヘッドフォン出力：TRSフォンプラグ対応 6.3mm ステレオジャック(16Ω～300Ω)

電源：DC12V / 電源容量3.5A以上 (ACアダプター別売)

電源コネクター：DCジャック 外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)

付属品：6J1真空管2本・6P1真空管2本・取扱説明書

サイズ：幅184mm×奥行158mm×高さ80mm(真空管含めた最大105mm) ※突起部を除く

本体重量：1.7kg

